



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Philips LED Panel Ledinaire RC065B  
28W 3400lm - 830-835-840 CCT |  
120x30cm - UGR <19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 257424  |
| EAN                                     | 8719157071208   |
| Marke                                   | Philips   |
| Herstellername                          | Multipack 4x RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000   |
| Produktserie                            | Ledinaire   |

## Technische Informationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Technologie                  | LED Integriert                              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                               |
| Farbcode                     | 835 Warmweiß, 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3500 Warmweiß, 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                 |
| Helle Farbe                  | Weiß  |
| Farbsteuerung                | CCT   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 121.4                                       |
| IP-Schutzklasse              | IP40/IP20                                   |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule                           |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Leuchtenverbindung  | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Reflektoroberfläche | Acrylate                      |
| Leistungsfaktor     | >0.90                         |
| Produkttyp          | LED Panels                    |

## Informationen zur Leuchte

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Acrylate                     |
| Betriebstemperatur                        | -10 to +35                   |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 295      |
| Höhe (mm)            | 35       |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

### Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour